



SP 100 COMPATTA

SP 150

SP B 200

SIRIO L12

SIRIO L25

SP 880

SP 910

Caratteristiche Tecniche

processo	shell moulding	shell moulding	shell moulding	cold box / hot box	cold box / hot box	cold box / hot box	cold box / hot box
divisione cassa anima	verticale	verticale	verticale	verticale	verticale	orizzontale	orizzontale
dimensioni macchina	3.020 x 2.300 x 2.200 h	4.800 x 1.560 x 3.060 h	4.800 x 3.600 x 3.900 h	4.600 x 1.300 x 3.600 h	4.800 x 1.500 x 3.800 h	4.400 x 3.250 x 4.400 h	5.800 x 5.000 x 4.300 h
peso macchina	4.500 kg	8.500 kg	22.500 kg	8.500 kg	11.500 kg	28.500 kg	25.500 kg
potenzialità testata di sparo	7,5 litri senza campana	12 litri senza campana	18 litri senza campana	12 litri senza campana	25 litri senza campana	40 litri senza campana	40 litri senza campana
dimensioni piastra di sparo	500 x 140 (utile 470 x 35)	620 x 130	800 x 140	600 x 200	700 x 200	800 x 700	900 x 700
dimensioni cassa anima	500 x 380	650 x 500	800 x 800	600 x 500	800 x 600	900 x 700	1.000 x 900
spessore max. cassa anima	140 + 140	250 + 250	300 + 300	250 + 250	275 + 275	300 + 300	300 + 300
peso max. cassa anima	450 kg	900 kg	1.200 kg	800 kg	1.000 kg	1.500 kg	1.500 kg
tempo ciclo (escluso sparo e indurimento)	18 sec.	21 sec.	30 sec.	20 sec.	22 sec.	40 sec. / 32 sec. (con doppia cassa anima)	40 sec.
riscaldamento piastra porta-stampo	elettrico - gas	elettrico - gas	elettrico - gas	elettrico - gas	elettrico - gas	elettrico	gas metano o gpl
potenza elementi riscaldanti stampo	18 x 1.000 watt = 18 kw	36 x 1.000 watt = 36 kw	36 x 1.000 watt = 36 kw	36 x 1.000 watt = 36 kw	36 x 1.000 watt = 36 kw	—	—
kw installati (escluso riscaldamento)	9 kw	12 kw	19 kw	12 kw	17 kw	40 kw	42 kw
forza di chiusura stampo	12.000 kg regolabili	18.000 kg regolabili	18.000 kg regolabili	16.000 kg regolabili	18.000 kg regolabili	25.000 kg regolabili	25.000 kg regolabili
capacità tramoggia sabbia	100 kg	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
espulsori lato mobile e fisso	25 mm (pneum.)	25 mm (pneum.)	25 mm regolabili	25 mm regolabili	25 mm regolabili	30 mm regolabili	30 mm regolabili
connessioni interne alla rotazione	—	—	tramite giunti idraulico ed elettrico	—	—	tramite giunti idraulico ed elettrico	—
rotazione piastre portastampi	—	—	idraulica (rochetto cremagliera)	—	—	idraulica (rochetto cremagliera)	—

Accessori

bloccaggi automatici cassa anima		■	■	■	■	■	■
bloccaggi automatici per piastra di sparo				■	■	■	■
3a dimensione	■	■	■	■	■		
attacchi per 4a e 5a dimensione	■	■	■	■	■	■	■
dispositivo per cambio rapido piastra di sparo						■	■
impianto pulizia cassa anima e soff. distaccante	■	■	■	■	■	■	■
recupero sabbia in automatico	■	■	■				
nr. 3 rampe per il riscaldamento a gas							■
piastra di tamponatura	■	■				■	■
svuotamenti pneumatici	■	■	■				
scostamento testa automatico	■	■				■	■
gasatore				■	■	■	■
abbattitore				■	■	■	■

■ di serie
■ a richiesta